Warszawa, ul. E. Ciołka 17
tel. 22 532 69 69
www.ip.pl

Opis produktu	*Symbol*	*Cena detal netto*
Kamery stacjonarne kolorowe z elektroniczną funkcją D/N		
kamera kolor, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, 230V AC	**SCC-B1031P**	**499**
kamera kolor, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, 12V DC/24V AC	**SCC-B1331P**	**499**
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 230V AC	**SCC-B2031P**	**590**
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 12V DC/24V AC	**SCC-B2331P**	**590**
A1 - Kamery stacjonarne dzień/noc mechanicznym filtrem IR		
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, OSD, XDR, DNR,filtr IR, 230V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B2033P**	**859**
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, OSD, XDR, DNR, filtr IR, 12V DC/24V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B2333P**	**859**
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, **WDR**, OSD, filtr IR, 230V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B2035P**	**999**
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, **WDR**, OSD, filtr IR, 12V DC/24V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B2335P**	**999**
kamera D/N, 1/2" 600 TVL, 0.072/0.0072 lux, BLC, AGC, **WDR**, OSD, filtr IR, 230V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-A2033P**	**1590**
kamera D/N, 1/2" 600 TVL, 0.072/0.0072 lux, BLC, AGC, **WDR**, OSD, filtr IR, 12V DC/24V AC, **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-A2333P**	**1590**
serwisowa klawiatura do sterowana kamera A1 po kablu koncentrycznym lub RS-485	**SCX-RD100**	**759**
A1 Kamery kopułkowe wewnętrzne D/N		
kamera D/N kopułkowa, 1/3", 600 TVL, 0.6 lux, 3,0mm, OSD, XDR, elektr. filtr IR, 12VDC/24VAC **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B5333P**	**549**
kamera D/N 600TVL, kopułkowa, 0.2 lux 2.8-11mm, elektroniczny filtr IR, IP66, OSD, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B5368P**	**799**
kamera D/N 600TVL, kopułkowa, 0.2 lux 2.8-11mm, filtr IR, IP66, OSD, WDR, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B5369P**	**959**
A1 Kamery kopułkowe wandaloodporne IP66		
kamera D/N 600TVL, kopułkowa wandaloodporna, 0.2 lux 2.8-11mm, elektroniczny filtr IR, IP66, OSD, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B5398P**	**999**
kamera D/N 600TVL, kopułkowa wandaloodporna, 0.2 lux 2.8-11mm, filtr IR, IP66, OSD, WDR, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC **ANALIZA OBRAZU**	**SCC-B5399P**	**1149**
uchwyt ścienny do kamer kopułkowych wandloodpornych	**SADT-102WM**	**299**
Kamery z obiektywem		

kamera D/N, 1/3" z obiektywem AI 3-9 mm, 530 TVL, 0.3 lux, OSD, 12V DC/24V AC	**SOC-4030P**	**659**
kamera dzień/noc, 1/4" 600 TVL, zoom optyczny 43x (3.2-137.6 mm), zoom cyfrowy 10x, DSP, czułość 0.3/0.03 lux, OSD, WDR, AGC, BLC, PIP 256x, 12V DC/24V AC	**SCC-C4355P**	**1699**
pilot przewodowy do kamer z wbudowanym obiektywem motor-zoom	**SCC-RC130E**	**290**
kamera D/N, 1/3" z obiektywem AI 3-9 mm, 530 TVL, 0.3 lux, OSD, 12V DC/24V AC	**SOC-4030P**	**659**
Głowice zintegrowane D/N 10 x zoom		
głowica szybkoobrotowa D/N, CCD 1/4", 520/570 linii, 0.36/0.036 lux, zoom optyczny 10x (3.8-35mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, obudowa wandaloodporna, montaż sufitowy sterowanie przez RS485,12VDC/24V AC	**SCC-C6325P**	**2399**
uchwyt scienny wewnetrzny do głoiwcy SCC-C6325P	**SADT-937WM**	**199**
głowica szybkoobrotowa D/N, CCD 1/4", 520/570 linii, 0.36/0.036 lux, zoom optyczny 10x (3.8-35mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, obudowa wandaloodporna z daszkiem, grzałką na zewnątrz, IP66 sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	**SCC-C7325P**	**2590**
uchwyt ścienny do montażu na zewnątrz głowic SCC-C7325P	**SADT-732WM**	**199**
uchwyt sufitowy do montażu na zewnątrz głowic SCC-C7325P	**SADT-732CM**	**199**
Głowice zintegrowane pełnofunkcyjne wewnętrzne		
głowica szybkoobrotowa wewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 1,2/0.12 lux, zoom optyczny 34x (3.4-115,6mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	**SCC-C6439P**	**4199**
głowica szybkoobrotowa wewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 0,7/0.07 lux, zoom optyczny 43x (3.2-138,5mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	**SCC-C6455P**	**4999**
uchwyt montażu głowic szybkoobrotowych w suficie podwieszanym	**SCX-DF300W**	**299**
przejściówka do stosowania z SCX-300WM i SCX-300CM do montażu kamery wewnątrz	**SCX-300HM**	**149**
uchwyt do montażu na ścianie głowic szybkoobrotowych	**SCX-300WM**	**199**
uchwyt sufitowy	**SCX-300CM**	**199**
adaptor narożnikowy	**SCX-300KM**	**199**
adaptor słupowy	**SCX-300PM**	**199**
Głowice zintegrowane pełnofunkcyjne zewnętrzne		
głowica szybkoobrotowa zewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 1,2/0.12 lux, zoom optyczny 34x (3.4-115,6mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	**SCC-C7439P**	**4899**
głowica szybkoobrotowa zewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 0,7/0.07 lux, zoom optyczny 43x (3.2-138,5mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	**SCC-C7455P**	**5699**
klawiatura sterująca do kamer szybkoobrotowych Samsung Electronics, kamer motor-zoom RS-485	**SSC-1000P**	**1699**
klawiatura sterująca do głowic szybkoobrotowych Samsung Electronics, kamer motor-zoom, rejestratorów, graficzny ekran dotykowy, RS-485	**SSC-5000P**	**3099**

uchwyt do montażu na ścianie głowic szybkoobrotowych	**SCX-300WM**	**199**
uchwyt sufitowy	**SCX-300CM**	**199**
adaptor narożnikowy	**SCX-300KM**	**199**
adaptor słupowy	**SCX-300PM**	**199**
Monitory LCD do zastosowania w CCTV - profesjonalne		
17" SXGA TFT-LCD monitor CCTV, 620TVL, matryca 1280x1024, kontrast 1000:1, 300cd/m2, reakcja 5ms, PIP, audio	**SMT-1722P**	**1699**
19" SXGA TFT-LCD monitor CCTV, 620TVL, matryca 1280x1024, kontrast 1000:1, 300cd/m2, reakcja 5ms, PIP, audio	**SMT-1922P**	**1999**
32" SXGA LED-LCD monitor CCTV, matryca 1366x768, kontrast 3000:1, 500cd/m2, reakcja 8ms, HDMI, DVI, VGA, CVBS	**SMT-3222P**	**5999**
42" SXGA LED-LCD monitor CCTV, matryca 1920x1080, kontrast 3000:1, 450cd/m2, reakcja 8ms, HDMI, DVI, VGA, CVBS	**SMT-4222P**	**8999**
Rejestratory cyfrowe 8 - kanałowe		
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 8 wejść video + 4 wejść audio, dysk 250 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 100/25 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie	**SHR-6082P**	**4899**
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 8 wejść video + 8 wejść audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 200/50 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI	**SHR-7082P**	**5999**
Rejestratory cyfrowe 16 kamerowe		
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 4 wejścia audio, dysk 250 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 200/50 kl/s, w komplecie pilot podczerwieni, oprogramowanie sieciowe w cenie	**SHR-6164P**	**5790**
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 8 wejść audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 400/100 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI	**SHR-7162P**	**6599**
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 4 wejścia audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 400/400 kl/s, pilot, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI oraz 4 x spot monitor	**SHR-8162P**	**11990**
Akcesoria do DVR		
dedykowany sterownik z joystikiem dla rejestratorów serii SVR i głowic SAMSUNG TECHWIN	**SCC-3100A EX**	**2999**
dedykowany sterownik z joystikiem dla rejestratorów serii SHR-2xxx, SHR-5xxx i głowic Samsung	**SSC-5000P**	**3099**