

<i>Opis produktu</i>	<i>Symbol</i>	<i>Cena detal netto</i>
Kamery stacjonarne kolorowe z elektroniczną funkcją D/N		
kamera kolor, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, 230V AC	SCC-B1031P	499
kamera kolor, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, 12V DC/24V AC	SCC-B1331P	499
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 230V AC	SCC-B2031P	590
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 12V DC/24V AC	SCC-B2331P	590
A1 - Kamery stacjonarne dzień/noc mechanicznym filtrem IR		
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, OSD, XDR, DNR, filtr IR, 230V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-B2033P	859
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, OSD, XDR, DNR, filtr IR, 12V DC/24V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-B2333P	859
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, WDR , OSD, filtr IR, 230V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-B2035P	999
kamera D/N, 1/3" 600 TVL, 0.2/0.02 lux, BLC, AGC, WDR , OSD, filtr IR, 12V DC/24V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-B2335P	999
kamera D/N, 1/2" 600 TVL, 0.072/0.0072 lux, BLC, AGC, WDR , OSD, filtr IR, 230V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-A2033P	1590
kamera D/N, 1/2" 600 TVL, 0.072/0.0072 lux, BLC, AGC, WDR , OSD, filtr IR, 12V DC/24V AC, ANALIZA OBRAZU	SCC-A2333P	1590
serwisowa klawiatura do sterowania kamera A1 po kablu koncentrycznym lub RS-485	SCX-RD100	759
A1 Kamery kopułkowe wewnętrzne D/N		
kamera D/N kopułkowa, 1/3", 600 TVL, 0.6 lux, 3,0mm, OSD, XDR, elektr. filtr IR, 12VDC/24VAC ANALIZA OBRAZU	SCC-B5333P	549
kamera D/N 600TVL, kopułkowa, 0.2 lux 2.8-11mm, elektroniczny filtr IR, IP66, OSD, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC ANALIZA OBRAZU	SCC-B5368P	799
kamera D/N 600TVL, kopułkowa, 0.2 lux 2.8-11mm, filtr IR, IP66, OSD, WDR, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC ANALIZA OBRAZU	SCC-B5369P	959
A1 Kamery kopułkowe wandaloodporne IP66		
kamera D/N 600TVL, kopułkowa wandaloodporna, 0.2 lux 2.8-11mm, elektroniczny filtr IR, IP66, OSD, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC ANALIZA OBRAZU	SCC-B5398P	999
kamera D/N 600TVL, kopułkowa wandaloodporna, 0.2 lux 2.8-11mm, filtr IR, IP66, OSD, WDR, XDR, DNR, LSS, strefy prywatności, 12V DC/24V AC ANALIZA OBRAZU	SCC-B5399P	1149
uchwyt ścienny do kamer kopułkowych wandaloodpornych	SADT-102WM	299
Kamery z obiektywem		

kamera D/N, 1/3" z obiektywem AI 3-9 mm, 530 TVL, 0.3 lux, OSD, 12V DC/24V AC	SOC-4030P	659
kamera dzień/noc, 1/4" 600 TVL, zoom optyczny 43x (3.2-137.6 mm), zoom cyfrowy 10x, DSP, czułość 0.3/0.03 lux, OSD, WDR, AGC, BLC, PIP 256x, 12V DC/24V AC	SCC-C4355P	1699
pilot przewodowy do kamer z wbudowanym obiektywem motor-zoom	SCC-RC130E	290
kamera D/N, 1/3" z obiektywem AI 3-9 mm, 530 TVL, 0.3 lux, OSD, 12V DC/24V AC	SOC-4030P	659
Główce zintegrowane D/N 10 x zoom		
głowica szybkoobrotowa D/N, CCD 1/4", 520/570 linii, 0.36/0.036 lux, zoom optyczny 10x (3.8-35mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, obudowa wandaloodporna, montaż sufitowy sterowanie przez RS485,12VDC/24V AC	SCC-C6325P	2399
uchwyt ścienny wewnętrzny do głowicy SCC-C6325P	SADT-937WM	199
głowica szybkoobrotowa D/N, CCD 1/4", 520/570 linii, 0.36/0.036 lux, zoom optyczny 10x (3.8-35mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, obudowa wandaloodporna z daszkiem, grzałką na zewnątrz, IP66 sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	SCC-C7325P	2590
uchwyt ścienny do montażu na zewnątrz głowic SCC-C7325P	SADT-732WM	199
uchwyt sufitowy do montażu na zewnątrz głowic SCC-C7325P	SADT-732CM	199
Główce zintegrowane pełnofunkcyjne wewnętrzne		
głowica szybkoobrotowa wewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 1,2/0.12 lux, zoom optyczny 34x (3.4-115,6mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	SCC-C6439P	4199
głowica szybkoobrotowa wewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 0,7/0.07 lux, zoom optyczny 43x (3.2-138,5mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	SCC-C6455P	4999
uchwyt montażu głowic szybkoobrotowych w suficie podwieszanym	SCX-DF300W	299
przejściówka do stosowania z SCX-300WM i SCX-300CM do montażu kamery wewnątrz	SCX-300HM	149
uchwyt do montażu na ścianie głowic szybkoobrotowych	SCX-300WM	199
uchwyt sufitowy	SCX-300CM	199
adaptor narożnikowy	SCX-300KM	199
adaptor słupowy	SCX-300PM	199
Główce zintegrowane pełnofunkcyjne zewnętrzne		
głowica szybkoobrotowa zewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 1,2/0.12 lux, zoom optyczny 34x (3.4-115,6mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	SCC-C7439P	4899
głowica szybkoobrotowa zewnętrzna D/N, CCD 1/4", 600 linii, 0,7/0.07 lux, zoom optyczny 43x (3.2-138,5mm), , OSD, AGC, BLC, S/N 50dB, sterowanie przez RS485,12 DC/24V AC	SCC-C7455P	5699
klawiatura sterująca do kamer szybkoobrotowych Samsung Electronics, kamer motor-zoom RS-485	SSC-1000P	1699
klawiatura sterująca do głowic szybkoobrotowych Samsung Electronics, kamer motor-zoom, rejestratorów, graficzny ekran dotykowy, RS-485	SSC-5000P	3099

uchwyt do montażu na ścianie głowic szybkoobrotowych	SCX-300WM	199
uchwyt sufitowy	SCX-300CM	199
adaptor narożnikowy	SCX-300KM	199
adaptor słupowy	SCX-300PM	199
Monitory LCD do zastosowania w CCTV - profesjonalne		
17" SXGA TFT-LCD monitor CCTV, 620TVL, matryca 1280x1024, kontrast 1000:1, 300cd/m2, reakcja 5ms, PIP, audio	SMT-1722P	1699
19" SXGA TFT-LCD monitor CCTV, 620TVL, matryca 1280x1024, kontrast 1000:1, 300cd/m2, reakcja 5ms, PIP, audio	SMT-1922P	1999
32" SXGA LED-LCD monitor CCTV, matryca 1366x768, kontrast 3000:1, 500cd/m2, reakcja 8ms, HDMI, DVI, VGA, CVBS	SMT-3222P	5999
42" SXGA LED-LCD monitor CCTV, matryca 1920x1080, kontrast 3000:1, 450cd/m2, reakcja 8ms, HDMI, DVI, VGA, CVBS	SMT-4222P	8999
Rejestratory cyfrowe 8 - kanałowe		
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 8 wejść video + 4 wejść audio, dysk 250 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 100/25 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie	SHR-6082P	4899
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 8 wejść video + 8 wejść audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 200/50 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI	SHR-7082P	5999
Rejestratory cyfrowe 16 kamerowe		
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 4 wejścia audio, dysk 250 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 200/50 kl/s, w komplecie pilot podczerwieni, oprogramowanie sieciowe w cenie	SHR-6164P	5790
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 8 wejść audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 400/100 kl/s, wbudowana nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI	SHR-7162P	6599
rejestrator cyfrowy MPEG-4, triplex, 16 wejść video + 4 wejścia audio, dysk 500 GB (max 5 x 1000 GB), Fast Ethernet, USB, rejestracja max 400/400 kl/s, pilot, oprogramowanie, dodatkowe wyjście HDMI oraz 4 x spot monitor	SHR-8162P	11990
Akcesoria do DVR		
dedykowany sterownik z joystickiem dla rejestratorów serii SVR i głowic SAMSUNG TECHWIN	SCC-3100A EX	2999
dedykowany sterownik z joystickiem dla rejestratorów serii SHR-2xxx, SHR-5xxx i głowic Samsung	SSC-5000P	3099